



ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku	2	3	3
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.	7750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95	95
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa		

VÄRI

Race Orange/Grey

MITAT

Kokonaispituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1540 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm 38 mm Cobra nastoitettu (kevätoptio)

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive (900 ACE & Turbo)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	HPG 36
Telasto	Säädettävä EasyRide
Telaston etuiskunvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskunvaimennin	HPG 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade DS+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava	Mittaristo	4,5" digitaalinen
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Peilit	
Korotuspalan korkeus	140 mm	Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenojaimilla
Käynnistin	Sähköinen	Vetokoukku	Vakio
Peruutusvaihte	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
		12 V virran ulosotto	Front

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.