

2020 OUTLANDER™ MAX XT-P 1000 T

KOHOKOHDAT

- Rotax®V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
- Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† QS3 -iskunvaimentimet
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 361 kg:n WARN†-vinssi ja ohjainrulla
- 14" beadlock-alumiinivaluvanteet
- 26" ITP Terracross -vyörenkaat
- Maalatus muoviosat
- Jämerä etu- ja takapuskuri
- Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Matkustajan ergonomiia parantavia ominaisuuksia
- Säädettävät matkustajan käsikahvat
- Korotetut astinlaudat



■ Carbon Black ja Sunburst Yellow

MOOTTORI

1000

Tyyppi	82 hv, Rotax 976 cm ³ , V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 QS3

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettuvat kaksisylevjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettettu yksisylevjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula
ABS	Vakio

OMINAISUUDET

Mittari	7,6" digitaalinen näyttö: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, lämpötila, etäisyys, johon polttoaine riittää, moottorivalot, polttoainemittari, kello.	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Muutuva telinejärjestelmä (CRS)
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
		Suojaus	Jämerä etu- ja takapuskuri, lokasuojat, alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa tuulenohjaimet ja suorakulmainen pehmuste

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP Terracross 26 x 8 x 14" (66 x 20,4 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP Terracross 26 x 10 x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	14" beadlock-alumiinivaluvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	238,8 x 122 x 135 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	408 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 90 kg
Säilytystilat	Takana: 21,4 litraa
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla 395 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. Visco-Lok on GKN Viscodrivre GmbH:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajien omaisuutta. BRP varaa oikeuden sitoumuksesta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallit voivat sisältää lisävarusteita. Lue ajoneuvon käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Käytä oman turvallisuutesi tähden kypärää, suojalaseja ja muita suojarusteita. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänopaa vasten. Älä koskaan tee ajotempuja. Vältä liiallista nopeutta.

can-am



Can-AmOffroad.com