

2018

TUNDRA™ LT

PAKETIN OMINAISUUDET

- REV-XM™-astinlaudat (suurilla rei'illä)
- REV-XU™-runko
- Nivelletty SC™-5U-telasto
- Toisella puolella nivelletyn jousituksen lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 16 x 154 x 1,5" (406 x 3923 x 38,1 mm) Charger-telamatto
- Lynx-teleskoopietujousitus
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Analoginen mittaristo ja näyttö
- Sähkökäynnistin
- HPG™-takaiskunvaimennin
- Alhaisen öljymäärän merkkivalo
- Tavarateline ja vetokoukku

MUUT OMINAISUUDET

- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO)
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Parannettu jäähdytys pidennetyn lämmönvaihtimen ansiosta
- Moottoriöljyn jäähdytin
- Sisältää Learning Key -opetteluavaimen
- RF D.E.S.S.™-avain
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin



Kuvassa Tundra LT 600 ACE

ROTAX®-MOOTTORI

600ACE

| | |
|--------------------------------|--|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 600 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 74 mm |
| Iskun pituus | 69,7 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 7250 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | EFI |
| Suosittelu polttoaine | Lyijytön bensiini |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 40 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus | 2,1 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|---------------------------|---|
| Kytkin | eDrive™ 2 |
| Variaattori | QRS (lyhyt akseli) |
| Kytkeytyminen | 2200 kierr./min. |
| Ylemmän pyörän hammasluku | 21 |
| Alemman pyörän hammasluku | 51 |
| Vetopyörän hammasluku | 7 |
| Vetopyörän halkaisija | 183 mm |
| Jarrujärjestelmä | Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku |

OMINAISSUUDET

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| Runko | REV-XU™ | Käynnistin | Sähköinen | Peilit | Lisävaruste |
| Sukset | Pilot™ DS 2 | Peruutusvaihde | Mekaaninen | Tuulilasi | 445 mm |
| Istuin | REV-XM™ kahdenistuttava | Lämmitettävä kaasukahva | Vakio | Ohjainrauta | Nelikulmainen 5/16" (7,94 mm) |
| Ohjaustanko | Suora alumiini, J-koukut / tartuntakahva | Lämmitetyt kädensijat | Vakio | Karbidimalli | 102 mm 90:ssa |
| Korotuspalkan korkeus | 205 mm | Mittaristo | Analoginen, jossa näyttö | Vetokoukku | EU-type |

VÄRI

Valkoinen / Valkoinen

MITAT

| | |
|-----------------------|---------|
| Kokonaispituus | 3329 mm |
| Kokonaisleveys | 1002 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1325 mm |
| Raideleveys | 813 mm |
| Suksen kokonaispituus | 1040 mm |
| Telamaton leveys | 406 mm |
| Telamaton pituus | 3923 mm |
| Profiilin korkeus | 38,1 mm |

JOUSITUS

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Etujousitus | LTS |
| Etuiskunvaimentimet | Motion Control |
| Etujousituksen joustomatka | 150 mm |
| Telasto | SC™-5U |
| Telaston etuiskunvaimennin | Motion Control |
| Telaston takaiskunvaimennin | HPG™ |
| Telaston joustomatka | 239 mm |