

2018

# FREERIDE™ 146 850 E-TEC®

UUSI

## PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- REV® Gen4 -runko
- RAS™ 3 -etujousitus
- pDrive™-kytkin klikkereillä
- Ergo-step-sivupaneelit
- 16 x 146 x 2,5" (406 x 3705 x 63,5 mm) PowderMax<sup>†</sup> II FlexEdge™-telamatto
- KYB Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja KYB Pro 40 alumiiniset piggyback-takaiskunvaimentimet Easy-Adjust- puristuksen säädöllä (22 säätöä)
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Kevyt mountain-istuim
- Sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Kompakti digitaalinen mittaristo
- tMotion™-telasto, vahvistetuilla kiskoilla
- Kallistuksenvakaajan pikairrotus
- Hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
- RS-astinlaudat
- Sea level -kalibrointi
- Puhdas valkoinen pinta, valmiina teippaukseen



Kuvassa FREERIDE™ 146 850 E-TEC®

## ROTAX®-MOOTTORI

## 850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, sähköinen R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	3800 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuim	Mountain
Ohjaustanko	Alumiini, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm

Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti

Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Lisävaruste
Ohjainrauta	Nelikulmainen 5/16" (7,94 mm)
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Vetokoukku	Lisävaruste

## VÄRI

Valkoinen 

## MITAT

Kokonaispituus	3275 mm
Kokonaisleveys	1140-1180 mm
Kokonaiskorkeus	1222 mm
Raideleveys	975 tai 1020 mm
Suksen kokonaispituus	1040 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	63,5 mm PowderMax <sup>†</sup> II FlexEdge™

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB <sup>†</sup> Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB <sup>†</sup> Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB <sup>†</sup> Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	239 mm