

2020 OUTLANDER™ PRO+ 450 T

KOHOKOHDAT

- Rotax®-moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™)
- Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 12" alumiinivaluvanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle† ACT HD -vyörenkaat
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla
- Lämmitettävät käsikahvat
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Suurempi maavara
- Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- Terästelinet, joissa LinQ-pikakiinnitys lisävarusteille, kantavuus yhteensä 163,3 kg
- 10,9 litran vesitiivis takatavaratila



Vihreä

MOOTTORI

450

Tyyppi	38 hv, yksisylinterinen Rotax 427 cm ³ , nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok [‡] QE -etutasauspyörästä
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi Joustomatka 22,9 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 22,4 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihteasento, nelivedon ilmaisin, vianmääritystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojaus	Lämmitettävät käsikahvat

TAKUU

Tehtas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivaluvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	211 x 117 x 124 cm
Akseliväli	129,5 cm
Maavara	29,2 cm
Istuinkorkeus	85,8 cm
Kuivapaino*	308 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg Takana: 109 kg
Säilytystilat	Takana: 10,9 litraa
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa