

2020 OUTLANDER™ MAX PRO+ 570T

KOHOKOHDAT

- Rotax®V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 361 kg:n WARN®-vinssi ja ohjainrulla
- 12" alumiinivaluvanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle® ACT HD -vyörenkaat
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Suurempi maavara
- Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- 21,4 litran vesitiivis takatavaratila
- Matkustajan ergonomiia parantavia ominaisuuksia
- Säädettävät matkustajan käsikahvat
- Korotetut astinlaudat
- Lämmitettävät käsikahvat
- Lokasuojat



Vihreä

MOOTTORI

570

Tyyppi	48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaalla alueella erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettetu kaksiviejarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettettu yksiviejarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmais-in, vianmäärittäystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakoliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Muuntuva telinejärjestelmä CRS, vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojat	Lämmitettävät käsikahvat, lokasuojat

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivaluvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	238,8 x 122 x 135 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	375 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 90 kg
Säilytystilat	Takana: 21,4 litraa
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla 395 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa