

# 2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 1000 T

## KOHOKOHDAT

- Rotax®V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Kaksitasoinen tavaralava ja yhteensopivat lisävarusteet, kantavuus 318 kg
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla
- 26" 6-kerroksiset Carlisle ACT HD -renkaat
- 12" alumiinivaluvanteet
- Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Takakallistuksenvakaajan pikairrotus
- Lämmitettävät käsikahvat



Pure magnesium

## MOOTTORI

### 1000

Tyyppi	82 hv, Rotax 976 cm <sup>3</sup> , V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaalla alueella erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittava Visco-Lok <sup>®</sup> QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

## JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

## JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettuvat kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettuvat kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

## OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmais-in, vianmääritystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorialaista ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki	Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
		Suojaus	Lämmitettävät käsikahvat

## TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

## RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivaluvanteet

## MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	297 x 122 x 126 cm
Akseliväli	208 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	576 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralava, sivulaidat ja takaluukku Takana: 70 litraa
Hinauskapasiteetti	907 kg jarrullisella perävaunulla ja 674 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa