

2018

SKANDIC® WT



Kuvassa Skandic WT 550F

PAKETIN OMINAISUUDET

- REV-XU™-runko
- Nivelletty SC™-5U-telasto
- Toisella puolella nivelletyn jousituksen lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Telamatto 20 x 154 x 1,5" (508 x 3923 x 38,1 mm)
- Lynx-teleskooppietujousitus
- RF D.E.S.S.™-avain
- Synchromesh-vaihteisto peruutusvaihteella (2-1-N-R)
- 12 V:n virtaliitäntä
- Vetokoukku
- Hinauskapasiteetti 510 kg
- Kahdenistuttava istuin, matkustajan käsikahvat
- Tavarateline ja vetokoukku
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin

MUUT OMINAISUUDET

- Rotax®-moottori, 650 W:n magneetto
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO)
- Sisältää Learning Key -opetteluavaimen
- **Erittäin tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin (900 ACE)**

ROTAX®-MOOTTORI

	550F	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Puhallinjäähdytys, läppäventtiili	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	553,4 cm³	899,0 cm³
Sylinterin halkaisija	76 mm	74 mm
Iskun pituus	61 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierros	6800 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	2X VM-30	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	40 litraa	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,7 litraa	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2	
Variaattori	QRS	
Kytkeytyminen	2600 kierr./min.	2200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	1. vaihde = välitys 3,86:1	1. vaihde = välitys 3,23:1
Alemmän pyörän hammasluku	2. vaihde = välitys 2,3:1	2. vaihde = välitys 1,98:1
Vetopyörän hammasluku	7	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	

OMINISUUDET

Runko	REV-XU™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Vakio
Sukset	Pilot™ DS 2, joissa 10 tuuman suksimuovi	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Tuulilasi	580 mm
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen 5/16" (7,94 mm)
Ohjaustanko	Maalattu teräs, J-koukut / tartuntakahva	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalkan korkeus	205 mm	Mittaristo	Analoginen, jossa näyttö	Vetokoukku	J-koukku

VÄRI

Tactical Grey / Musta

MITAT

Kokonaispituus	3240 mm
Kokonaisleveys	1076 mm
Kokonaiskorkeus	1330 mm
Raideleveys	900 mm
Suksen kokonaispituus	1040 mm
Telamaton leveys	508 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskenvaimentimet	Motion Control
Etujousitus max. travel	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskenvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskenvaimennin	HPG™
Telasto max. travel	239 mm