

2020 MXZ X-RS®

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 850 E-TEC®- ja 600R E-TEC® -moottorit
- REV® Gen4 -runko, kapea rakenne
- pDrive™-kytkin
- RAS™ 3 -etujousitus
- rMotion™-telasto
- KYB Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja alumiiniset KYB Pro 40 piggyback -takaiskunvaimentimet, joissa on puristuksen Easy-Adjust-säädöt (22 säätöä)
- Sähkökäynnistin vakiona
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Ohjaustangon eteenpäin säädettävä korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Trail Performance -istuin
- Valaistut monitoimihallintalaitteet
- **7,2" digitaalinäyttö**
- RS-astinlaudat
- Eteen siirretty ohjauspylvään asento
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- 381 x 3 269 mm x **38 mm** (15 x 129 x 1,5") Ice Ripper XT -telamatto



Kuvassa MXZ® X-RS® 600R E-TEC®

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2	2
Sylinteritilavuus	849 cm ³	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm	72,3 mm
Iskun pituus	80,4 mm	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC-suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Kytkin	pDrive™ ja klikkerit	pDrive™ ja klikkerit
Variaattori	QRS	QRS
Kytkeytyminen	3 200 kierr./min.	3 400 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	25	21
Alemman pyörän hammasluku	45	43
Vetopyörän hammasluku	8	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalan korkeus	Säädettävä 120 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Kapea rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	RER™	Ohjainrauta	Pyöreä, 7/16
Istuin	Trail performance	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut / läpinäkyvät käsisuojat	Mittari	7,2" digitaalinäyttö	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

Sunburst Yellow 

MITAT

Kokonaispituus	2 925 mm
Kokonaisleveys	1 241 mm
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 077 mm
Suksen kokonaispituus	1 066 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3 269 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm Ice Ripper XT

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	255 mm
Telasto	rMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	272 mm



Kuvassa MXZ® X-RS® 850 E-TEC®

MUUT OMINAISUUDET



Rotax® 850 E-TEC®- ja 600R E-TEC® -moottorit

Ainutlaatuinen E-TEC®-suorasuihkutustekniikka antaa moottorille uskomattoman tehon ja vertaansa vailla olevan kaasuvasteen. Erinomaisen kestävyys t takaavat plasmapinnoitetut, yksiosaiset sylinterit. Tarkka E-TEC®-suihkutus puolestaan varmistaa erittäin hyvän polttoaine- ja öljytaloudellisuuden.



RS-astinlaudat

Suunniteltu aggressiiviseen seisaaltaan ajoon. Leveät ja kestävät astinlaudat ovat lähes koko matkaltaan tasaiset. Aiempaa paksumpi alumiinilevy sekä etu- ja takavahvikkeet kestävät rajuimmatkin alastulot.



KYB® Pro 36 R Easy-Adjust -etuiskunvaimentimet

Iskunvaimentimien erinomainen suorituskyky ja kestävyys yhdessä sisäänjouston ja paluuvaimennuksen kalibrointialueiden kanssa takaavat optimaalisen hallinnan vaikeimmissakin olosuhteissa. Sisäänjousto ja paluuvaimennus ovat säädettävissä helpolla pikasäädöllä.



Ohjaustangon eteenpäin säädettävä korotuspala

Ohjaustankoa voi säätää pitkittäissuunnassa 10 cm (4") helposti ilman työkaluja, mikä mahdollistaa ajoasennon nopean vaihtamisen.



7,2" digitaalinen näyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari. Matalamman katselukulman ansiosta näyttöä on helppo lukea istuma- tai seisoma-asennosta.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio