

2018

# RENEGADE<sup>®</sup> X-RS<sup>®</sup> 850 E-TEC<sup>®</sup>

UUSI

## PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax<sup>®</sup> 850 E-TEC<sup>®</sup> -moottori
- RAS<sup>™</sup> 3 -etujousitus
- REV<sup>®</sup> Gen4 -runko
- rMotion<sup>™</sup> -telasto
- Ohjaustangossa säädettävä korotuspala
- KYB Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja KYB Pro 40 alumiiniset piggyback-takaiskunvaimentimet Easy-Adjust- puristuksen säädöllä (22 säätöä)
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Sähköinen RER<sup>™</sup> -peruutusvaihte
- RF D.E.S.S.<sup>™</sup> -avain
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Performance trail -istuin
- Valaistut monitoimihallintalaitteet
- Digitaalinen monitoimimittaristo, jossa on näyttö ja 5 minuutin tallennustoiminto
- Avoin jalkatuki ja koudut
- RS-astinlaudat
- Eteenpäin siirretty ajoasento
- Uusi tanko-ohjausjärjestelmä
- 15 x 137 x 1,6" (381 x 3487 x 40,8 mm) Ice Cobra -telamatto

Kuvassa RENEGADE<sup>®</sup> X-RS<sup>®</sup> 850 E-TEC<sup>®</sup>

## ROTAX<sup>®</sup> -MOOTTORI

### 850 E-TEC<sup>®</sup>

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, sähköinen R.A.V.E. <sup>™</sup>
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L

## VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive <sup>™</sup>
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	3600 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	23
Alemman pyörän hammasluku	45
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## VÄRI

Hyper Silver / Manta Green  (kevätoptio)Musta 

## MITAT

Kokonaispituus	3124 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1222 mm
Raideleveys	1077 mm
Suksen kokonaispituus	1066 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	40,8 mm Ice Cobra

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS <sup>™</sup> 3
Etuiskunvaimentimet	KYB <sup>®</sup> Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	255 mm
Telasto	rMotion <sup>™</sup>
Telaston etuiskunvaimennin	KYB <sup>®</sup> Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB <sup>®</sup> Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	270 mm

## OMINAIUUDET

Runko	REV <sup>®</sup> Gen4	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Lisävaruste
Sukset	Pilot DS 2	Peruutusvaihte	RER <sup>™</sup>	Tuulilasi	Matala
Istuin	Trail performance	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Pyöreä 7/16" (11,11 mm)
Ohjaustanko	Alumiini, J-koudut	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalan korkeus	Säädettävä-120 mm	Mittaristo	Monitoimi	Vetokoukku	Lisävaruste

© 2017 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit <sup>™</sup>, © ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

