

2018

# EXPEDITION® LE

## PAKETIN OMINAISUUDET

- RAS™ 2 -etujousitus
- REV-XU™-runko
- Nivelletty SC™-5U-telasto
- Toisella puolella nivelletyn jousituksen lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 20 x 154 x 1,5" (500 x 3923 x 38,1 mm) track
- Mustaksi maalattu tunneli
- Hinauskapasiteetti 510 kg
- Digitaalinen monitoimimittaristo, jossa on moottorin lämpötilamittari
- RF D.E.S.S.™-avain
- Synchromesh-vaihteisto peruutusvaihteella (2-1-N-R)
- Virtaliitäntä lämmitettävälle visiirille
- Tavarateline ja vetokoukku
- 12 V:n virtaliitäntä

## MUUT OMINAISUUDET

- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO)
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Sisältää Learning Key -opetteluavaimen
- Moottoriöljyn jäädytyn
- **Erittäin tehokas puhaltimella varustettu ilmajäädytyn**



Kuvassa Expedition LE 900 ACE

## ROTAX®-MOOTTORI

### 900ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäädytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	899,0 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön bensiini
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS (lyhyt akseli)
Kytkeytyminen	2200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	1. vaihde = välitys 3,23:1
Alemman pyörän hammasluku	2. vaihde = välitys 1,98:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## OMINISUUDET

Runko	REV-XU™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Vakio
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Tuulilasi	580 mm
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen 5/16" (7,94 mm)
Ohjaustanko	Maalattu teräs, J-koukut / tartuntakahva	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalan korkeus	205 mm	Mittaristo	Monitoimi	Vetokoukku	J-koukku

## VÄRI

Musta

## MITAT

Kokonaispituus	3230 mm
Kokonaisleveys	1150 tai 1192 mm
Kokonaiskorkeus	1330 mm
Raideleveys	975 mm tai 1018 mm
Suksen kokonaispituus	1040 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 2
Etuisikunvaimentimet	HPG™
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm